



`<button> </button>`

# Sobre a Tag

- Tag usada para definir um botão clicável.
- Dentro desta tag pode ser colocado conteúdo como texto ou imagem.
- Sempre especifique o atributo type.
- Cada navegador pode usar um padrão diferente para o atributo type.

 `<button></button>`

# Atributos

- Todos atributos globais.

# Atributos

<b>autofocus</b>	Define o foco neste elemento automaticamente ao carregar a página.	autofocus
<b>disabled</b>	Define o botão como desabilitado.	disabled
<b>form</b>	Define a que formulario esse botão pertence.	ID do formulário
<b>formaction</b>	Define qual será o action do formulário ao clicar neste botão.	URL
<b>formenctype</b>	Define qual será o enctype do formulário ao clicar neste botão.	application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain
<b>formmethod</b>	Define qual será o método do formulário ao clicar neste botão.	get, post
<b>formnovalidate</b>	Desativa a validação do formulário ao clicar neste botão.	formnovalidate
<b>formtarget</b>	Define qual será o target do formulário ao clicar neste botão.	_blank, _self, _parent, _top, Nome de um Frame
<b>name</b>	Define o nome do botão.	Nome
<b>type</b>	Define o tipo do botão.	button, reset, submit
<b>value</b>	Define o valor inicial do botão.	Texto

 `<button></button>`

# Estilo CSS Padrão

- Nenhum