



<input>

Sobre a Tag

- Tag usada para definir um campo de entrada.
- Um campo de entrada serve para o usuário inserir dados ou interagir com a página.
- A tag pode variar de várias maneiras dependendo do atributo ***type***.

Atributos

- Todos atributos globais.

Atributos

accept	Define o tipo de arquivo aceito para ser selecionado. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>file</i>)	Extensão ou Tipo de Mídia
alt	Define um texto alternativo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>image</i>)	Texto
autocomplete	Define se o campo pode ter habilitado o auto completar do navegador ou não.	on, off
autofocus	Define o foco neste campo quando a página é carregada.	autofocus
checked	Define se o campo está marcado/selecionado. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>checkbox</i> ou <i>radio</i>)	checked
dirname	Define o nome do campo que será enviado informando a direção do texto escrito.	NomeDoInput.dir
disabled	Define o campo como desabilitado.	disabled
form	Define qual o formulário que esse campo pertence.	ID do formulário
formaction	Define qual a URL de envio desse campo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>submit</i> ou <i>image</i>)	URL
formenctype	Define qual o enctype do formulário ao enviar esse campo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>submit</i> ou <i>image</i>)	application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain

Atributos

formmethod	Define qual será o método do formulário ao clicar neste botão. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>submit</i> ou <i>image</i>)	get, post
formnovalidate	Desativa a validação do formulário ao clicar neste botão.	
formtarget	Define qual será o target do formulário ao clicar neste botão. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>submit</i> ou <i>image</i>)	_blank, _self, _parent, _top, nome do frame
height	Define a altura do campo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>image</i>)	Número
list	Define qual tag <i>datalist</i> está vinculada com este campo.	ID do datalist
max	Define um valor máximo.	Número ou Data
maxlength	Define um comprimento máximo de caracteres.	Número
min	Define um valor mínimo.	Número ou Data
multiple	Define se o usuário pode entrar com mais de uma valor neste campo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>file</i>)	multiple
name	Define o nome do campo.	Texto
pattern	Define uma expressão regular para validação do campo.	Expressão Regular

Atributos

placeholder	Define um texto de dica que descreve o valor esperado.	Texto
readonly	Define o campo como somente leitura.	readonly
required	Define o campo como obrigatório para envio do formulário.	required
size	Define a largura, em caracteres do campo.	Número
src	Define a fonte do arquivo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>image</i>)	URL
step	Define o intervalo de número permitidos. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>number</i>)	Número
type	Define o tipo do campo.	button, checkbox, color, date, datetime-local, email, file, hidden, image, month, number, password, radio, range, reset, search, submit, tel, text, time, url, week
value	Define o valor inicial do campo.	Texto
width	Define a largura do campo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>image</i>)	Número

Estilo CSS Padrão

- Nenhum